



1. Ściana
 - pustaki i cegła ceramiczna / bloczki betonowe na zaprawie murarskiej/ bloczki i cegła wapiennopiaskowa na zaprawie SILMUR/ bloczki z betonu komórkowego na zaprawie SILMUR lub KB-15
2. Mocowanie podstawowe
 - STOPTER K- 50, STOPTER K-20, STOPTER K-10, HOTER S, HOTER U
3. Izolacja termiczna
 - styropian tradycyjny (EPS), styropian elastyfikowany (EPS)
4. Mocowanie dodatkowe
 - łączniki mechaniczne (kołki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o średnicy talerzyka min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona
 - STOPTER K- 50, STOPTER K-20, HOTER U
 - siatka zbrojąca
6. Podkładowa masa tynkarska
 - CERPLAST, SILKAT ASX, SILKON ANX
7. Tynk
 - CERMIT SN i DR, CERMIT SN-MAL, CERMIT MN, CERMIT N i R, SILKAT N i R, SILKON N i R
8. Grunt pod farbę
 - UNI-GRUNT, ARKOL SX, ARKOL NX
9. Farba
 - ARKOL E, ARKOL S, ARKOL N, FASTEL NOVA

**Nr. 1.1.1 SYSTEM OCIEPLEŃ ATLAS
z wykorzystaniem płyt ze styropianu
tradycyjnego lub elastyfikowanego (EPS)**