

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przemurowanie jednego kominu i częściowe jednokrotne pokrycie dachu. Obmiar p. Florczak</b>					
1	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących - poniżej deskowania dachu. 0,45*0,45*1,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,263	
				RAZEM	0,263
2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,45+0,45)*2*0,27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,486	
				RAZEM	0,486
3	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych pełnych, li-cówki KI 35 nie wymagających dodatkowych zabezpieczeń, na surowe warunki atmosferyczne, F 2 na zaprawie do klinkieru. 0,45*0,45*1,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,263	
				RAZEM	0,263
4	Wycena indywidualna	Wymiana wylazu dachowego na fabrycznie wykończony, dostosowanego do rozstawu krokwi z nakrywą przepuszczająca światło. Powiększenie otworu i obrobienie. 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm na osnowie z poliestru gr. 250g/m2, giętkość -20C, Tolerancja wymiarów - grubości (-0,0/+0,2/5,2<> 5,4) 72,85+35,65+49,20+66,00+11,20+13,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	248,300	
				RAZEM	248,300
6	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia jw.. 0,75*4*0,33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,990	
				RAZEM	0,990
7	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0,45*4*0,12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,216	
				RAZEM	0,216
8	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 4-01 0735-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem płaskim 2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 4-01 0526-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m, bez wymiany uchwytów. 13,50	m m	13,500	
				RAZEM	13,500
11	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 4 km 0,263	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,263	
				RAZEM	0,263
12		Utylizacja gruzu 0,263*1,6	t t	0,421	
				RAZEM	0,421