

Roboty ziemne -> wymiary posadki.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.2 0104-02 analogia	Odkopanie podkładu w bramie wraz z istniejącą posadzką i warstwami podkładowymi. 3,1*11,5*0,6	m ³ m ³	 21,390	
				RAZEM	21,390
17	KNR 2-31 d.2 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 3,1*11,5	m ² m ²	 35,650	
				RAZEM	35,650
18	KNR 2-31 d.2 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm - 10cm Krotność = 10 3,1*11,5	m ² m ²	 35,650	
				RAZEM	35,650
19	KNR 2-31 d.2 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 3,1*11,5	m ² m ²	 35,650	
				RAZEM	35,650
20	KNR 2-31 d.2 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu 3,1*11,5	m ² m ²	 35,650	
				RAZEM	35,650
21	KNR 2-31 d.2 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - 5 cm Krotność = 5 3,1*11,5	m ² m ²	 35,650	
				RAZEM	35,650
22	KNR 2-02 d.2 1101-07	Zasypanie piaskiem grubości 30 cm 3,1*11,5*0,3	m ³ m ³	 10,695	
				RAZEM	10,695
23	KNR 0-11 d.2 0323-02	Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 3,1*11,5	m ² m ²	 35,650	
				RAZEM	35,650
24	KNR 2-01 d.2 0236-03	Zagęszczenie zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 35,65	m ³ m ³	 35,650	
				RAZEM	35,650
25	KNR 2-01 d.2 0610-07	Zasyпка żwirowa 11,5*3,10*0,10	m ³ m ³	 3,565	
				RAZEM	3,565
26	KNR 2-01 d.2 0236-03	Zagęszczenie zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III poz.25	m ³ m ³	 3,565	
				RAZEM	3,565
27	KNR 2-02 d.2 1901-09	Ułożenie geowłókniny 3,1*11,5	m ² m ²	 35,650	
				RAZEM	35,650
28	KNR 2-31 d.2 0407-02	Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3,1*2	m m	 6,200	
				RAZEM	6,200
29	KNR 2-31 d.2 0511-01 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej poz.27	m ² m ²	 35,650	
				RAZEM	35,650